



**ACCESORIOS DE
PISCINA**



BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS CON INVERTER, CARCASA DE ACERO GALVANIZADO Y ABS, DISEÑADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE -12 A 43°, GAS R32. CONTROL WIFI APP OPCIONAL, TECNOLOGÍA EEV, DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA POR INVERSIÓN DE CICLO, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO TWISTED, ARRANQUE SUAVE. UNA BOMBA DE CALOR DE PISCINA INVERTER MUY ESTABLE CON UN COSTO COMPETITIVO. TIENE CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA MEDIANTE LA VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO. CUANDO LA TEMPERATURA DE LA PISCINA SE ESTA ACERCANDO AL PUNTO DE AJUSTE, LA VELOCIDAD BAJA OFRECIENDO UNA MAYOR EFICIENCIA (COP) Y UN FUNCIONAMIENTO MAS SILENCIOSO. LA BOMBA DE CALOR AJUSTARA LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO DE ACUERDO A LA TEMPERATURA DE LA PISCINA. CUANDO SE EJECUTA ENTRE EL 20%, 25% DE LA VELOCIDAD, ES DONDE ALCANZA LA MAS ALTA EFICIENCIA. CON LA FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENTO A BAJA VELOCIDAD. VOLTAJE AMPLIO AUTO-AJUSTE PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INESTABLE, POR LO TANTO, RANGO DE VOLTAJE PUEDE SER DE 180 ~ 260V.



MODELO	ALIMENTACIÓN	PISCINA	KW	FUNCIONAMIENTO	CONEXIÓN	FLUJO DE AGUA MÁXIMO
NLP25	230V II 50 HZ	HASTA 40M3	7.30	-12 A 43°	50MM	2 A 3 M3 HORA
NLP35	230V II 50 HZ	HASTA 50M3	10.2	-12 A 43°	50MM	3 A 4 M3 HORA
NLP50	230V II 50 HZ	HASTA 70M3	16.4	-12 A 43°	50MM	5 A 7 M3 HORA
NLP60	230V II 50 HZ	HASTA 80M3	18.2	-12 A 43°	50MM	6 A 8 M3 HORA
NLP70	230V II 50 HZ	HASTA 90M3	21.2	-12 A 43°	50MM	7 A 9 M3 HORA
NLP80	230V II 50 HZ	HASTA 100M3	25.2	-12 A 43°	50MM	8 A 10 M3 HORA



BOMBA DE CALOR MODULO WIFI PARA MODELO MR.ECO.

WIFI DE CONTROL INTELIGENTE, CON EL CONTROL INTELIGENTE Y LA APLICACIÓN, SE PUEDE COMPROBAR O CONTROLAR EL MR. ECO EN ACUALQUIER LUGAR, SE DEBE CONTAR EN EL LUGAR DONDE SE INSTALE LA BOMBA DE CALOR UNA CONEXIÓN A INTERNET.

CARRO PARA FILTRO Y BOMBA DE PISCINA HASTA 400MM DE DIÁMETRO



EQUIPO PORTÁTIL IDEAL PARA PISCINAS DE MATERIAL, LONA, PLÁSTICAS O TIPO TANQUE AUSTRALIANO HASTA 40.000 LITROS QUE NO POSEAN SISTEMA DE FILTRADO. INCLUYE: CARRO CON DOS RUEDAS, ELECTROBOMBA, FILTRO DE ARENA, CONEXIÓN BOMBA-FILTRO EN CAÑO RÍGIDO, CHICOTE CON FICHA TRES EN LÍNEA PARA LA CONEXIÓN A LA CORRIENTE.

FIBALON POOL FILTER



ES UN INNOVADOR MEDIO FILTRANTE ALTAMENTE EFICIENTE PARA LA PURIFICACIÓN DEL AGUA EN PISCINAS, SPAS, ACUARIOS Y OTROS SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA. DESARROLLADO EN COOPERACIÓN CON LA ESCUELA SUPERIOR GEORG-SIMON-OHM EN NUREMBERG (ALEMANIA) Y DISTRIBUIDO EN MÁS QUE 40 PAÍSES. EL PRODUCTO ES UNA MEZCLA DE DIFERENTES FIBRAS DE POLÍMERO QUE CUENTAN CON DIFERENTES ESTRUCTURAS SUPERFICIALES QUE SE FORMAN EN UNA BOLA, CAPAZ DE ADAPTARSE A TODOS LOS FILTROS. FIBALON GARANTIZA UNA EFICIENCIA MUY ALTA DE FILTRACIÓN (99,5% A 10 MICRONES) Y, AL MISMO TIEMPO, OFRECE HASTA UN 40% DE AHORRO DE ENERGÍA.



CONSULTE POR EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS



CLORADOR SALINO MODELO C25P, ORIGEN ESPAÑOL, COMPACTO EN CAJA IP65 CON PRODUCCIONES DE 10 A 35 GRAMOS DESTINADOS PARA PISCINAS PRIVADAS. BENEFICIOS: MENOR CONSUMO ELÉCTRICO, MENOR PESO, MÁS PROTECCIÓN AL GRADO DE ESTANQUEIDAD (IP65) MENOR TEMPERATURA DE TRABAJO, MÁS COMPACTO, FÁCILMENTE ADAPTABLE A CUALQUIER CASETA DE INSTALACIÓN, MAYOR RENDIMIENTO EN LA CLORACIÓN SALINA AL TRABAJAR CON FUENTES CONMUTADAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, MAYOR DURABILIDAD DE LA CÉLULA DE ELECTRÓLISIS, CONTROL POR MICROPROCESADOR INTERNO, QUE NOS DETERMINA LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CARACTERÍSTICAS: REGULACIÓN DE CLORO MANUAL, INDICACIÓN FALTA Y EXCESO DE SAL AUTOLIMPIABLES Y SE DESCONECTA AUTOMÁTICAMENTE POR FALTA DE FLUJO DE AGUA, POR ACUMULACIÓN DE GAS EN LA CÉLULA, POR SOBRECARGA, POR CORTOCIRCUITO POR SOBRE TEMPERATURA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230VAC – 50HZ / 60HZ, CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA 25A, POTENCIA MÁXIMA 187.5W, TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA 7.5VCC, SAL NECESARIA * > 2GR/L

PARA PISCINAS RESIDENCIALES Y DE CLUBES DEPORTIVOS. FILTROS CON VÁLVULA FABRICADOS EN POLIETILENO PARA MODELOS BTS E, BTS R Y BTS C, FIBRA DE VIDRIO PARA MODELOS BTL E Y BSL E, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS. CON PIE INTEGRADO EN EL FILTRO. GRAN VERSATILIDAD, CON VÁLVULAS DE 6 VÍAS EN POSICIÓN SUPERIOR O LATERAL. AMPLIA GAMA, DESDE Ø 300 A Ø 1200 MM. PRESIÓN DE SERVICIO 2 BAR; PRESIÓN MÁXIMA 2,5 BAR. CONEXIÓN CON VÁLVULA DE 6 VÍAS 1 1/2" PARA MODELOS MODELOS BTS Y 2" PARA MODELOS BSL E 36-2 Y BSL E 48.2. TAPA TRANSPARENTE PARA FACILITAR LA INSPECCIÓN DEL FILTRO EN VERSIÓN LATERAL. INCLUYE MEDIAS UNIONES DOBLES, SALVO MODELO BTS R C 12-1.5 Y BTS C 16-1.5.



Baico
PUMPS Dynamic water

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CAUDAL NOMINAL	VOLUMEN PISCINA	CARGA ARENA
BTS R C 12-1.5	300MM	4.5 M3 HORA	36 M3	25 KGS
BTS C 16-1.5	400MM	6.12 M3 HORA	48.96 M3	35 KG
BTS E 18-1.5	450MM	7.80 M3 HORA	62.40 M3	45 KG
BTS E 25-1.5	650MM	15.30 M3 HORA	122.40 M3	145 KG
BTS E 28-1.5	700MM	19.20 M3 HORA	163.60 M3	215 KG
BSL E 48-2	1200MM	52.80 M3 HORA	422.40 M3	860 KG

VOLUMEN DE LA PISCINA RECOMENDADO PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA CADA 8 HORAS

PARA PISCINAS RESIDENCIALES Y DE CLUBES DEPORTIVOS. FILTROS CON VÁLVULA FABRICADOS EN POLIETILENO MODIFICADO RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS. MOLDEADOS DE UNA SOLA PIEZA, CON PIE INTEGRADO EN EL FILTRO. GRAN VERSATILIDAD, CON VÁLVULAS DE 6 VÍAS EN POSICIÓN SUPERIOR O LATERAL. AMPLIA GAMA, DESDE Ø 350 A 650 MM PARA PISCINAS CON UN VOLUMEN DE AGUA DE HASTA 128 M³. PRESIÓN DE SERVICIO 2 BAR; PRESIÓN MÁXIMA 2,5 BAR. CONEXIÓN CON VÁLVULA DE 6 VÍAS 1 1/2" EQUIPADO CON MANÓMETRO Y PURGA DE AIRE. DOBLE DRENAJE EN LA PARTE INFERIOR DEL FILTRO: 1/2" PARA VACIADO TOTAL DEL FILTRO; 1/4" PARA VACIADO DEL AGUA SIN PÉRDIDA DE ARENA. NO INCLUYE MEDIAS UNIONES DOBLES.



ESPA
Innovative Solutions

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CAUDAL NOMINAL	VOLUMEN PISCINA	CARGA ARENA
450 6TP FKB 450 6TP	450 MM	8 M3 HORA	64 M3	75 KG
550 6TP FKB 550 6TP	550 MM	12 M3 HORA	96 M3	100 KG

VOLUMEN DE LA PISCINA RECOMENDADO PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA CADA 8 HORA



DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CAUDAL NOMINAL	VOLUMEN PISCINA	CARGA ARENA
POSEIDON	900MM	29 M3 HORA	232 M3	470 KG

VOLUMEN DE LA PISCINA RECOMENDADO PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA CADA 8 HORAS

KIT NADO CONTRA CORRIENTE REDONDO PARA HORMIGÓN O FIBRA



ESPA
Innovative Solutions



CONJUNTOS HIDRÁULICOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA NADO CONTRACORRIENTE. GAMMA COMPATIBLE CON LAS BOMBAS NADORSELF DE ESPA POOL. FACILIDAD DE INSTALACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE PISCINA. INCLUYE: PLACA REDONDA, BOQUILLA ORIENTABLE MONTADA EN PLACA, CON REGULACIÓN DE CAUDAL. PULSADOR NEUMÁTICO Y REGULADOR DE AIRE MONTADOS EN PLACA. JUNTAS Y CONTRA BRIDAS PARA PISCINAS DE FIBRA PASA MUROS PARA PISCINAS DE HORMIGÓN. KIT MANGUERA (OPCIONAL).

LUZ LED BLANCO 12V 15W PARA PISCINA DE FIBRA | HORMIGÓN MODELO AI-9000



Baico
PUMPS Dynamic water

POOL BOX'

POOL BOX, ES UNA CABINA TÉCNICA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU ENTERRAMIENTO EN EL JARDÍN DE LA VIVIENDA, CON UN DISEÑO Y COLOR QUE SE INTEGRAN AL ENTORNO, CONSTRUIDA EN TERMOPLÁSTICO, CON PROTECCIÓN UV PARA LOS RAYOS SOLARES, GARANTIZANDO UNA LARGA VIDA ÚTIL.

POOL BOX, ES UNA GRAN SOLUCIÓN TECNOLÓGICA. "TODO EN UNO" DISEÑADA PARA ALOJAR PERFECTAMENTE ACOPLADOS Y PROTEGIDOS, LOS EQUIPOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PISCINA. POOL BOX, PROPORCIONA AL INSTALADOR, COMODIDAD, RAPIDEZ Y RENTABILIDAD, Y AL USUARIO, SEGURIDAD, ESTÉTICA Y ECONOMÍA, AL ELIMINAR OBRAS, DEMORAS Y COSTOS ADICIONALES DE INSTALACIÓN. POOL BOX, VIENE ARMADO PARA PISCINAS HASTA 130M3

CARACTERÍSTICAS: ALTA RESISTENCIA: CONSTRUIDA CON SISTEMA DE ROTO MOLDEO EN MATERIALES PLÁSTICOS CON TRATAMIENTO UV, ANTI DEFORMACIÓN. LA TAPA DE POOL BOX ES DOBLE, LO QUE LE DA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA, LOGRANDO SOSTENER CÓMODAMENTE EL PESO DE UNA PERSONA, EVITANDO DE ESA FORMA ACCIDENTES. SEGURIDAD: CIERRE Y BISAGRAS REFORZADAS. GRAN ESTANQUEIDAD Y PROTECCIÓN TOTAL DE LOS COMPONENTES.

ESTÉTICA: DISEÑO Y COLOR INTEGRADO AL ENTORNO. VERSATILIDAD: EQUIPOS COMPLETOS DE FILTRACIÓN-BOMBEO-VÁLVULAS. TODO PRE MONTADO Y ADAPTABLE A FUNCIONES ADICIONALES.

COMPONENTES

POOL BOX STANDART CABINA TÉCNICA POOL BOX CON ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE FILTRO DESDE Ø 350 MM HASTA Ø 550 MM ESPA Y ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE ESPA MODELO IRIS Y SILEN, COLECTOR DE ASPIRACIÓN CON 3 VÁLVULAS DE PVC Ø 50MM. EL PRECIO NO INCLUYE FILTRO NI ELECTROBOMBA.

MODELOS DISPONIBLES: POOL BOX – FILTRO 450 O 550 + SILEN.



ROBOT AQUABOT 4WD PROVEE CUÁDRUPLE FUNCIONALIDAD: FREGADO, LAVADO POTENTE, ASPIRACIÓN Y FILTRADO DE CUALQUIER PISCINA DE HASTA 15 METROS DE LONGITUD, SIN IMPORTAR SU FORMA O TIPO DE SUPERFICIE, DESDE EL PISO HASTA EL BORDE Y TODO LO INTERMEDIO, EN LA MITAD DE TIEMPO QUE OTROS LIMPIADORES. COMPLETA LIMPIEZA DE CUALQUIER PISCINA EN LA MITAD DE TIEMPO. SISTEMA DE FREGADO DE CEPILLOS AFLOJA LA SUCIEDAD ATASCADA. POTENTES LIMPIADORES JETS, LIMPIAN DONDE OTROS CEPILLOS NO LLEGAN. MAYOR CAPACIDAD DE FILTRO REUTILIZABLE (MÁS EFICIENCIA EN MENOS LIMPIEZAS). LA MÁS SALUDABLE MÁQUINA DE FILTRADO Y CIRCULACIÓN DE AGUA. CON SÓLO TOCAR UN BOTÓN, SU PISCINA QUEDARÁ TOTALMENTE LIMPIA.

FILTRO DESMONTABLE Y REUTILIZABLE, RETIENE PARTÍCULAS MENORES A 1 MICRÓN. CAUDAL DE FILTRADO DE 19.000 LITROS POR HORA. MOTOR DE BOMBA SELLADO HERMÉTICAMENTE, SIN ESCOBILLAS, ENFRIADO Y LUBRICADO POR ACEITE. ENFRIAMIENTO ADICIONAL POR AGUA. MOTOR SELLADO HERMÉTICAMENTE, LIBRE DE ACEITE, ENFRIADO POR AGUA. CABLE DE 18 METROS, DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO DURABLE, FLOTANTE (RESISTENTE AL CLORO). FUENTE DE ALIMENTACIÓN COOL TOUCH.



ROBOT BARBUS, AUTOMÁTICOS PARA LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE PISCINAS QUE TE PERMITEN DISFRUTAR DE LOS TUYOS SIN COMPLICACIONES. EN ESPA, COMO EMPRESA LÍDER MUNDIAL DE FABRICACIÓN DE BOMBAS DE PISCINA, SABEMOS QUE MANTENER LA PISCINA EN PERFECTO ESTADO REQUIERE UN ESFUERZO Y TIEMPO POR PARTE DEL PROPIETARIO. CON ESTE OBJETIVO, ESPA LANZA UNA NUEVA LÍNEA DE ROBOTS AUTOMÁTICOS DE LIMPIEZA DE PISCINAS PARA PODER DISFRUTAR DE LA PISCINA Y EL TIEMPO SIN COMPLICACIONES.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES, MÁXIMA EFICIENCIA, FÁCIL DE USAR Y SIN MANTENIMIENTO, SISTEMA DE NAVEGACIÓN SMART CON GIROSCOPIO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DE LIMPIEZA, MÁXIMA FILTRACIÓN HASTA 2 MICRAS ACCESO A LOS FILTROS POR LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR LA LIMPIEZA BOQUILLAS AJUSTABLES PARA UN PRECISO AJUSTE DE LA ASPIRACIÓN PARA TODO TIPO DE PISCINAS.



ROBOT ZODIAC RT3200 PROVEE CUÁDRUPLE FUNCIONALIDAD: FREGADO, LAVADO POTENTE, ASPIRACIÓN Y FILTRADO DE CUALQUIER PISCINA DE HASTA 10 X 5 METROS DE LONGITUD, SIN IMPORTAR SU FORMA O TIPO DE SUPERFICIE, DESDE EL PISO HASTA EL BORDE Y TODO LO INTERMEDIO, EN LA MITAD DE TIEMPO QUE OTROS LIMPIADORES. COMPLETA LIMPIEZA DE CUALQUIER PISCINA EN LA MITAD DE TIEMPO. SISTEMA DE FREGADO DE CEPILLOS AFLOJA LA SUCIEDAD ATASCADA.

POTENTES LIMPIADORES JETS, LIMPIAN DONDE OTROS CEPILLOS NO LLEGAN. MAYOR CAPACIDAD DE FILTRO REUTILIZABLE (MÁS EFICIENCIA EN MENOS LIMPIEZAS). LA MÁS SALUDABLE MÁQUINA DE FILTRADO Y CIRCULACIÓN DE AGUA. CON SÓLO TOCAR UN BOTÓN, SU PISCINA QUEDARÁ TOTALMENTE LIMPIA. FILTRO DESMONTABLE Y REUTILIZABLE, RETIENE PARTÍCULAS MENORES A 1 MICRÓN. CAUDAL DE FILTRADO DE 19.000 LITROS POR HORA. MOTOR DE BOMBA SELLADO HERMÉTICAMENTE, SIN ESCOBILLAS, ENFRIADO Y LUBRICADO POR ACEITE. ENFRIAMIENTO ADICIONAL POR AGUA. MOTOR SELLADO HERMÉTICAMENTE, LIBRE DE ACEITE, ENFRIADO POR AGUA. CABLE DE 14 METROS, DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO DURABLE, FLOTANTE (RESISTENTE AL CLORO). FUENTE DE ALIMENTACIÓN COOL TOUCH.